

MU-210 KlirKote



MU-210 KlirKote adalah pelapis (*coating*) berbahan dasar *silicon waterbased* untuk memberikan perlindungan maksimal pada dinding acian *cement based exposed*, batu alam, dan batu bata ekspos. Cocok digunakan pada dinding area interior dan eksterior. **MU-210 KlirKote** berwarna transparan sehingga dapat menonjolkan corak alami dari acian, batu alam, dan batu bata ekspos

Technical Data Sheet

Issued on : 2023 March 9

DATA TEKNIS

Bentuk	Cairan (Liquid)
Warna	Transparan
Komponen	Silicon Waterbased , aditif pilihan
Ketebalan Aplikasi	250 – 500 µm (2-3 lapis)
Fresh Density	1.000 Kg/l
Kandungan kepa-datan	1-2%
Daya rekat	Klasifikasi kerusakan 5 B : <5% (ASTM 3359 : 2009) - Crosscut method
Daya Sebar	6-8 m ² , tergantung pada porositas substrat.

Kemasan

Pail plastik 1 Kg (1 liter).

Masa Kedaluwarsa

1 tahun dari tanggal produksi bila disimpan dalam kemasan **pail** plastik tertutup. Simpan dalam ruangan tertutup dan kering serta lindungi dari sinar matahari langsung.

Substrat Aplikasi

- Substrat harus terbuat dari produk berbahan dasar semen (**cement based**).
- Permukaan Batu Alam dan Bata Tempel.

Keunggulan Produk

- Memiliki sifat **water repellent** yang tinggi.
- Mencegah tumbuhnya lumut dan jamur.
- Berwarna transparan dan tidak mengubah warna dari substrat acian ekspos, batu alam, dan batu bata ekspos.
- Daya rekat tinggi.
- Tahan segala cuaca.
- Tidak berbau dan ramah lingkungan.

METODE APLIKASI

1. Persiapan area aplikasi (substrat)

- Siapkan tempat kerja dan alat kerja.
- Permukaan harus rata, kokoh, tidak retak, kering, dan tidak ada bagian yang mengelupas.
- Permukaan harus bersih dan bebas dari debu, oli, minyak yang dapat mengurangi daya rekat.
- Bersihkan permukaan area aplikasi menggunakan kuas kering dari serpihan kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat produk.

2. Proses pengadukan

- Lakukan pengadukan kembali pada kemasan hingga adukan menjadi homogen.
- Untuk hasil terbaik, jangan melakukan pencampuran dengan material lain.

3. Proses aplikasi

- Gunakan kuas untuk mengaplikasikan MU-210 KlirKote ke seluruh permukaan yang diaplikasi secara merata.
- Aplikasikan MU-210 KlirKote 2-3 lapisan pada permukaan area aplikasi hingga menutup sempurna. Lakukan aplikasi dengan arah yang berbeda untuk setiap lapisan.
- Lindungi area aplikasi selama proses aplikasi dan pengeringan selama 1x24 jam.

Peralatan

Kuas

Batasan Pemakaian/Hal-hal yang harus diperhatikan

- Produk MU-210 KlirKote tidak bisa digunakan untuk substrat berbahan dasar resin.
- Produk MU-210 KlirKote tidak bisa digunakan untuk substrat **precoated** marmer & **precoated** granit.
-

SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Office: 021-27099600

Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com

Website: mortartutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified

ISO 14001:2015 Certified

ISO 45001:2018 Certified

